

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И УХОДУ ЗА БАМБУКОВЫМИ СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за выбор экологичного и современного материала. Бамбуковые композитные панели ТАКТУРА - это высокотехнологичный продукт, обладающий превосходными эстетическими и эксплуатационными свойствами. Для того чтобы панели прослужили вам от 15 до 25 лет, необходимо строго соблюдать правила, изложенные в данной инструкции.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Бамбуковые панели являются влагостойким, гипоаллергенным и устойчивым к грибку материалом. Они обеспечивают улучшенную звуко- и теплоизоляцию по сравнению с пластиковыми аналогами. Материал соответствует высоким классам экологичности (Е0/ЕНF) и огнестойкости (Г1).

ВАЖНО: Несмотря на высокую влагостойкость, панели не являются водонепроницаемыми. Длительный прямой контакт с водой или образование «луж» на поверхности недопустимы.

2. ПРЕДМОНТАЖНАЯ ПОДГОТОВКА (ОГРАНИЧЕНИЕ РИСКОВ)

Большинство случаев деформации или отклеивания панелей связано с нарушением технологии подготовки основания. Продавец не несет ответственности за дефекты, возникшие вследствие несоблюдения следующих пунктов:

Аклиматизация: Перед монтажом панели должны провести в помещении не менее 24–48 часов для выравнивания температуры и влажности.

Требования к стене: Поверхность должна быть абсолютно сухой, чистой, без масляных пятен и пыли.

Выравнивание: Перепады стены не должны превышать 3–5 мм. При наличии крупных неровностей необходимо использовать штукатурку или гипсокартон. Гипсокартон является идеальным основанием, так как обеспечивает безупречную адгезию.

Грунтование: Обязательно нанесение акрилового грунта глубокого проникновения. Это повышает сцепление клея в несколько раз и предотвращает его перерасход.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Соблюдение технологии монтажа - залог долговечности вашего интерьера.

Выбор клея: Используйте только специализированный полиуретановый клей. Категорически запрещено использование клея ПВА!

Нанесение: Клей наносится на стену (сплошным слоем или «змейкой») и на обратную сторону панели (точно по периметру и центру).

Фиксация: После прикладывания к стене панель необходимо плотно прижать от центра к краям, чтобы удалить лишний воздух. Рекомендуется временная фиксация малярным скотчем или распорками на 15–30 минут, чтобы предотвратить «сползание».

Температурный зазор: Оставляйте небольшой компенсационный зазор (2–3 мм) у пола и потолка на случай температурных расширений материала.

Отверждение: Полное высыхание клея занимает 24–48 часов. В этот период запрещено нагружать панели (вешать полки, придвигать мебель вплотную).

4. ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чтобы сохранить первоначальный вид панелей (особенно натуральных и темных тонов), следуйте правилам:

- **Сухая чистка:** Рекомендуется регулярная очистка мягкой сухой тканью или микрофиброй.
- **Влажная уборка:** Допускается не чаще 1–2 раз в месяц хорошо отжатой мягкой губкой. Используйте теплую воду с небольшим количеством мягкого моющего средства без агрессивной химии.
- **Запрещенные средства:** Категорически запрещено использование абразивных щеток, жестких губок и растворителей (ацетон и др.), которые могут разрушить защитный УФ-слой.
- **Микроклимат:** Оптимальная влажность в помещении - 40-60%.
- **Защита от УФ-излучения и температурного воздействия:**

Несмотря на наличие защитного слоя, панели не предназначены для монтажа в местах постоянного и интенсивного воздействия прямых солнечных лучей.

Риски: Длительное воздействие ультрафиолета может привести к постепенному выцветанию пигмента декоративной пленки (изменению оттенка) или к «расслаиванию» покрытия.

Температурная деформация: Постоянный нагрев поверхности солнцем вызывает неравномерное тепловое расширение материала, что может спровоцировать появление «пузырей», вспучивание панелей или их отклеивание от основания.

Рекомендация: В помещениях с панорамными окнами или на солнечной стороне необходимо использовать шторы или жалюзи для защиты поверхности панелей в часы пиковой солнечной активности.

ВАЖНО: Изменение цвета или деформация панелей, возникшие вследствие систематического воздействия прямых солнечных лучей или перегрева, не являются гарантийным случаем и не подлежат возврату/обмену

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

Покупатель подтверждает, что ознакомлен с характеристиками товара. Возврат товара надлежащего качества невозможен в следующих случаях:

- Если панели имеют следы монтажа, подрезки или нанесения клея.
- Если дефекты (трещины, деформация, отслоение) возникли из-за монтажа на неровную, влажную или непрогрунтованную стену.
- Если использовался клей, не рекомендованный производителем.
- Если нарушение внешнего вида вызвано механическим воздействием, ударами или использованием агрессивных чистящих средств.

Обратите внимание: данные панели имеют современную многослойную структуру — экологичное основание из бамбукового волокна внутри и высокотехнологичное декоративное покрытие (пленку) с имитацией различных текстур снаружи.

В связи с особенностями промышленной печати и процесса ламинирования, допускаются незначительные нюансы в тональности или насыщенности рисунка между разными производственными партиями. Чтобы обеспечить безупречное совпадение оттенка на всей площади отделки, настоятельно рекомендуем приобретать необходимый объем материала из одной партии одновременно.

С настоящей инструкцией ознакомлен, претензий по качеству и комплектности товара на момент покупки не имею.

Подпись покупателя: _____ / _____ / Дата: «__» _____ г.